

CEM I 42,5

LAFARGE Technical partner of

GCC
GEORGIAN CEMENT COMPANY

CEM I 42,5

მაღალი სიმტკიცის მქონე ცემენტი, რომელიც განკუთვნილია მაღალ მარკიანი ბეტონებისთვის და უზრუნველყოფს ყალიბის ადრინდელ მოხსნას. გამოიყენება გზების, ასაფრენი ბილიკების, ხიდების, მაღლივი შენობების ასაშენებლად.

ეს პროდუქტი გამოირჩევა დაბალი ტუტიანობის შემცველობით, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ბეტონის წარმოებისთვის. ვინაიდან ტუტები ხელს უწყობს ცემენტის ქვის კოროზიას და შემდგომში ბზარების წარმოქმნას, რეკომინდირებულია ტუტების ნორმირება ცემენტში 0,6-1,0%-მდე, რასაც ჩვენგან წარმოებული ეს პროდუქტი სრულად აკმაყოფილებს.

პროდუქტის თვისებები

- მაღალი ადრინდელი სიმტკიცე - საშუალოდ კუმშვაზე 28 მპა. ეს მაჩვენებელი ორი დღის ვადაზე 5 მპა აღემატება სტანდარტით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნას.
- მაღალი საბოლოო სიმტკიცე - საშუალოდ კუმშვაზე 57 მპა. ეს მაჩვენებელი 28 დღის ვადაზე 14,5 მპა აღემატება სტანდარტით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნას.

ჰანგრეთელობა და უსაფრთხოება

ცემენტის ქიმიური შემადგენლობა მავნე ნივთიერებების შემცველობის თვალსაზრისით სრულად შეესაბამება სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ ნორმატივებს, რომლებიც მოთხოვრება მოცემული სამშენებლო მასალის ხარისხს.

LAFARGE
GCC
GEORGIAN CEMENT COMPANY

www.gcco.ge

ტელ.: +995 32 2 19 28 29
დამზადებულია საქართველოში