



# ოსტატი ჰიდრო



## ინფორმაცია პროდუქტზე:

ჩიდა პორტლანდცემენტი „ოსტატი ჰიდრო“ CEM III/A 42,5 N - არის სპეციალური დაბალი ჰიდროტაციის ტემპერატურის მქონე, 42,5 კლასის ცემენტი. დანამატად გამოიყენება გრანულირებული ჩიდა.

### პროდუქტის გამოყენება:

- ნელა მყარებადი მაღალი საბოლოო სიმტკიცის, ხანგამძლე (B25 კლასისა და ზემოთ წარმოება)
- მასიური ფუნდამენტების მოწყობა
- მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისას
- საზღვაო და ნაპირსამაგრი მშენებლობებისთვის
- ჰიდრონაგებობების და ჰესების მშენებლობისთვის

### პროდუქტის უპირატესობები:

- ტუტების დაბალი შემცველობის ხარჯზე სილიკა-ალკალი რეაქციის განეიტრალება
- სულფატური შემოტევისადმი მედეგობა
- ბზარების გაჩენის რისკის შემცირება
- ნესტიან პირობებში წყალშეუღწევადობა
- მაღალი საბოლოო სიმტკიცის განვითარება, რომელიც გრძელდება 28 დღის შემდეგ.
- დაბალი ჰიდროტაციის ტემპერატურა
- კონსტრუქციის გაზრდილი ხანგამძლეობა

